



Shell Bitumen

Shell Mexphalt C Joint

Mexphalte C Joint wird zum Fugenverguss von Beton- oder Natursteinpflaster auf einem flexiblen oder starren Untergrund verwendet.

Die Anwendung kann bei Außentemperaturen über 5°C erfolgen. Zur Verarbeitung wird lediglich ein beheizter Mischer benötigt, die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 110°C und 150°C. Mexphalte C Joint widersteht den aggressiven Reinigungsmethoden und -mitteln für Fugen und erleichtert damit den Unterhalt. Es haftet hervorragend an verschiedensten Materialien und übt keine Dehnungs – beanspruchung auf das Substrat aus. Mexphalte C Joint besteht aus mineralischem Füllstoff, Sand und dem Bindemittel Mexphalte C P3.

Mexphalte C P3 ist ein anfärbbares synthetisches Bindemittel, das in dünner Schicht transparent ist. Die Rezeptur wurde hinsichtlich Gesteinshaftung und Kälteflexibilität optimiert, d.h. speziell für die Anwendung in einer Fugenvergussmasse.

Produkte:

- Shell Mexphalt C Joint Kaltapplikation Gebinde à 19 kg



Shell Cariphalt JS

Geeignet für Beton- und Asphaltfugen, wenn eine sehr hohe Verformbarkeit und Kriechfestigkeit erforderlich ist.

Hohe Beständigkeit gegenüber Salzeinsatz im Winterdienst.

Produkte:

- Shell Cariphalt JS Kaltapplikation Gebinde à 30 kg

Objektbezogene Preise – Beratung vor Ort – technische Fragen.....

.....wir sind für Sie da !

Weitere Infos unter www.bitexbimoid.ch

BITEX BIMOID AG

Wilhofweg 9
6275 Ballwil

Tel. 041 449 60 10
Fax 041 449 60 75

www.bitexbimoid.ch
info@bitexbimoid.ch
MWSt. 155 708



Shell Bitumen

Shell Tixophalte WET

Dauerelastische bitumenhaltige Dichtungs- und Klebmasse für den professionellen Einsatz unter verschiedensten Bedingungen, auch auf feuchten und nassen Oberflächen applizierbar, auch für Anwendungen unter Wasser.

Direkt anzuwenden, auf Beton, Mauerwerk, Metallen, Glas, den meisten Kunststoffen und allen Einsatzbereichen bei denen die Verklebung, Abdichtung, Versiegelung oder Verfugungen aller gängigen Baustoffen gefragt ist.

Produkte:

-	Shell Tixophalte WET	Kaltapplikation	Gebinde à	0.31 Liter
-	Shell Tixophalte WET	Kaltapplikation	Gebinde à	1.40 Liter
-	Shell Tixophalte WET	Kaltapplikation	Gebinde à	2.80 Liter
-	Shell Tixophalte WET	Kaltapplikation	Gebinde à	5 kg
-	Shell Tixophalte WET	Kaltapplikation	Gebinde à	15 kg
-	Shell Tixophalte WET	Kaltapplikation	Gebinde à	180 kg



Objektbezogene Preise – Beratung vor Ort – technische Fragen.....
.....wir sind für Sie da !

Weitere Infos unter www.bitexbimoid.ch



Shell Bitumen

Shell Spramul C

Kationische Emulsion aus sythetischem Bitumen.

Einsatz als Ausfugenmasse an Radwegen, Bürgersteigverkleidungen, Wegen und Plätzen, wenn diese farbig erfolgen soll.

Bei Mikroemulsion als Spramul CS 7 bei OB als Spramul CT

BITEX BIMOID AG

Wilhofweg 9
6275 Ballwil

Tel. 041 449 60 10
Fax 041 449 60 75

www.bitexbimoid.ch
info@bitexbimoid.ch
MWSt. 155 708

Produkte:

- | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------|-------|----|
| - Shell Spramul C | Kaltapplikation | Gebinde à | 200 | kg |
| - Shell Spramul C | Kaltapplikation | Gebinde à | 1'000 | kg |



Objektbezogene Preise – Beratung vor Ort – technische Fragen.....

.....wir sind für Sie da !

Weitere Infos unter www.bitexbimoid.ch