

## BITEX KMG

### KALTMISCHGUT

#### Beschreibung

BITEX KMG wurde aufgrund von Wünschen der Gemeinden und Behörden entwickelt, damit eine Belagsreparatur für lange Zeit und nicht nur vorübergehend saniert werden kann. BITEX KMG ist dank der Wahl der Rohstoffe ein Kaltmischgut, das nach Abbindung weitgehend einem Heissmischgut-Belagsflick entspricht.

BITEX KMG ist besonders geeignet für kleinere Belagsreparaturen, speziell in den feuchten und kalten Jahreszeiten. So zum Beispiel für das Flickern von Kabelgräben, Wasser- oder Gasaufrüchen, Schlaglöchern, Bahnübergängen oder für Anrampungen usw.

#### Verarbeitung

BITEX KMG ist in seiner Verarbeitung dank seiner Zusammensetzung sehr einfach. Die Einbaustelle, ob nass oder trocken, wird einfach mit einer Bürste bestmöglichst gereinigt. BITEX KMG etwas erhöht einbringen und gut einstampfen oder einwalzen.

#### Dosierung

Faustregel von 22 kg pro m<sup>2</sup> bei einer Einbauhöhe von 1 cm.

#### Wichtige Hinweise

BITEX KMG ist ohne Probleme über Monate oder Jahre hin haltbar und lagerfähig, sofern der Kessel luftdicht verschlossen gelagert wird.

#### Lieferform

BITEX KMG wird in Einweggebinden zu 25 kg netto in den Körnungen 0/4 und 0/10 geliefert.

#### Garantie

Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für die sachgerechte Verwendung und deren Applikation keine Gewähr übernehmen.

#### Technische Daten – BITEX KMG

Sorte	0/4	0/10
Bindemittel	Polymer-bitumen	Polymer-bitumen
Dichte (kg/dm <sup>3</sup> )	1,7	1,8
Empfohlene Schichtdicke (cm)	<3,5	>3,5